

# P-150

El NUEVO escáner  
imageFORMULA.

you can

El escáner a dos caras ultracompacto para usuarios de oficina y profesionales itinerantes. Conozca el escáner A4 a dos caras más pequeño, portátil y rápido del mercado: el nuevo P-150 de Canon.



### Ideal para la oficina y para sus desplazamientos.

Su diseño ultracompacto y una alimentación sencilla basada en el soporte USB lo convierten en el equipo perfecto para los usuarios de oficina, tanto en casa como durante sus desplazamientos.

### Productividad real garantizada.

Con un escaneado a dos caras de hasta 30 ipm y un fantástico alimentador automático de documentos con capacidad para 20 hojas, el novedoso P-150 da un impulso definitivo a la productividad.

### Flexible e intuitivo.

El diseño avanzado del P-150 con su software sencillo e integrado pensado para escanear con un sólo toque ofrece una auténtica simplicidad y flexibilidad de tipo plug- and-scan.

### Éstas son características y ventajas revolucionarias:

- Escaneado rápido a dos caras basado en USB de hasta 15 ppm / 30 ipm
- Ultracompacto y fácil de transportar
- Plug-and-scan con software integrado
- Alimentador automático de documentos de 20 hojas, líder en su categoría
- Calidad de imagen en color excelente
- Eficacia en el ahorro energético y muy asequible
- Diseño elegante con finos acabados en negro
- Conectividad flexible gracias al controlador TWAIN e ISIS
- Rápida búsqueda de palabras clave con el potente procesador OCR



imageFORMULA

Canon

# Especificaciones: Escáner imageFORMULA P-150

Sensor de lectura de documentos	Sensor CIS CMOS	
Resolución óptica	600 ppp	
Fuente de iluminación	LED RGB	
Caras de lectura	Anverso / Reverso / A dos caras	
Interfaz	USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	Con bandeja cerrada: 280 (An.) x 95 (Pr.) x 40 (Al.) mm	
	Con bandeja abierta: 280 (An.) x 222,7 (Pr.) x 202,2 (Al.) mm	
Peso	970g aprox.	
Requisitos eléctricos	-Por USB. Mediante uno o dos cables USB, suministrados con el equipo. (Cable n°1 : datos y Alimentación Eléctrica de 5 V CC 0,5A. (Terminales del cable: USB plano y USB -trapezio). Cable n°2: Solo Alimentación eléctrica de 5 V CC, 1 A. (Terminales USB plano y minidin alimentación.)	
Consumo	-Por Adaptador de Alimentación de CA, Opcional, de 6 V CC 0,8A	
Entorno de funcionamiento	Escanear: 5 W (2 cables USB), 2,5 W (1 cable USB)	
Homologaciones medioambientales	Modo suspensión: 1W Apagado: 0,1 W	
	10 - 32,5 °C, Humedad: de 20 a 80 %HR	
	RoHS y ENERGY STAR	
<b>VELOCIDAD DE LECTURA*</b> (200 ppp, Vertical, A4)**	con 2 cables USB / Cable de alimentación de CA	con 1 cable USB
B/N	15 ppm (a una cara) / 30 ipm (a dos caras)	12 ppm (a una cara) / 14 ipm (a dos caras)
Escala de grises	15 ppm (a una cara) / 30 ipm (a dos caras)	12 ppm (a una cara) / 14 ipm (a dos caras)
Color	10 ppm (a una cara) / 20 ipm (a dos caras)	10 ppm (a una cara) / 10 ipm (a dos caras)
<b>ESPECIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS</b>	Tamaño	
	Anchura: 50,8 - 216 mm	
	Longitud: 70 - 356 mm	
Grosor	Alimentación automática: 52 - 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,15 mm)	
	(no admite el escaneado de tarjetas con relieve/tarjetas gruesas)	
Separación del papel	Almohadilla de separación	
Capacidad del alimentador	20 hojas (64 g/m <sup>2</sup> )	
Resolución de salida	150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp	
<b>MODO DE SALIDA</b>	Binario	
	B/N / Difusión de error / Mejora de texto avanzada II	
Escala de grises	Escala de grises de 8 bits (256 niveles)	
Color	Color de 24 bits	

<b>CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO</b>	Procesamiento de imágenes	Detección automática del tamaño de página y corrección de imágenes torcidas Omitir página en blanco Reconocimiento de la orientación del texto Detección automática del color Eliminación del color (RGB) y mejora del color (rojo) Reducción del efecto muaré Eliminación del traspaño de las imágenes del dorso y eliminación del fondo Separación de lotes Ajuste del área de escaneado Énfasis de los bordes Escanearo previo Sistema de recuperación rápida Detección de alimentación doble por longitud
<b>SOFTWARE INCLUIDO</b>		Controladores ISIS / TWAIN (Windows 2000 / XP Pro / XP Home / Vista / 7) CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integrado), Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Opciones Consumibles		Adaptador de alimentación de CA, funda de transporte Almohadilla de separación, unidad de rodillos de alimentación
Ciclo de carga diaria recomendada		Aprox. 500 escaneados por día
<p>* La velocidad real de escaneado puede variar en función de las especificaciones de su ordenador y la configuración del sistema.</p> <p>** El P-150 alcanza las mismas velocidades de escaneado a 300 ppp tanto si se escanea en blanco y negro como en escala de grises</p> <p>Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándares de Canon. Este folleto y las especificaciones de los productos se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.</p>		



Canon Electronics Inc.  
www.canon.com

Canon Europa  
www.canon-europe.com

Spanish Edition 0139W989  
© Canon Europa 2009 (1009)

Canon España, S.A.

Av. De Europa, 6  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
www.canon.es

Para más información  
llame a nuestra línea directa

