

Funciones de la impresora	
Resolución de impresión	Hasta 4800[1] x 1200 ppp
Mecanismo de impresión	Inyección de tinta, 4 tintas con gotas de tinta 2 pl min. y cartuchos FINE
Velocidad y calidad de laboratorio fotográfico	Sin márgenes 10 x 15 cm: aprox. 55 segundos (estándar)
Velocidad de impresión en negro	Rendimiento saturado estimado (ESAT) ISO: aprox. 7,0 ipm
Velocidad de impresión a color	Rendimiento saturado estimado (ESAT) ISO: aprox. 4,8 ipm
Configuración de los depósitos de tinta	Cartucho FINE - PG-510 y CL-511 (Opcional - PG-512 y CL-513)
Duración de los depósitos de tinta negra	Negro: 220 páginas (PG-510), 401 páginas (PG-512) [2] Negro: 2.955 fotos* (PG-510), 7.275 fotos* (PG-512) [3] * Rendimiento complementario estimado
Duración de los depósitos de tinta en color	Color: 244 páginas (CL-511), 349 páginas (CL-513) [2] Color: 83 fotos (CL-511), 122 fotos (CL-513) [3]
Tipo de papel	Papel normal, Papel de Alta Resolución (HR-101N), sobres, Papel Foto Pro Platinum (PT-101), Papel Foto Pro II (PR-201), Papel Foto Alto Brillo II (PP-201), Papel Foto Semibrillo Extra (SG-201), Papel Foto Brillo "Uso diario" (GP-501), Papel Foto Mate (MP-101), Transfer para camisetas (TR-101), Etiquetas fotográficas adhesivas (PS-301), Transfer para camisetas (TR-301)
Entrada de papel	Alimentador de papel: máx. 100 hojas
Tamaño del papel	Alimentador de papel: A4, B5, A5, carta, oficio, sobres (DL o comercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Gramaje	Alimentador de papel: de 64 a 105 g/m ² y tipos de papel especiales Canon admitidos de hasta 300 g/m ²
Impresión a dos caras	Disponible en funcionamiento manual con papel normal (solo Windows)
Impresión sin márgenes	Sí (tamaños A4, carta, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Interfaz y software	
Tipo de interfaz - PC	USB de alta velocidad (puerto B)
Sistemas operativos compatibles	Windows 7, Windows Vista, Vista SP1 / Windows XP SP2, SP3 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.4 - v.10.6
Software incluido	Easy-PhotoPrint EX, herramienta de descarga de Easy-WebPrint EX, Utilidades de Canon: MyPrinter, Utilidades de Canon: Solutions Menu
Características generales	
Fuente de alimentación	100-240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	Preparado: Aprox. 0.7W Apagado: Aprox. 0.4W Impresión: 11 W [4]
Condiciones de temperatura	Condiciones ambientales: 5 - 35 °C
Humedad	Humedad en funcionamiento: 10-90% de HR (sin condensación)
Nivel acústico de ruido	aprox. 47,0 dB (A) Al imprimir el patrón ISO/JIS-SCID N2 en Papel Foto Alto Brillo II de 10 x 15 cm con la configuración predeterminada.
Dimensiones (A x P x Al)	445 x 250 x 130 mm
Peso	aprox. 3,4 kg

Limitaciones de responsabilidad

Todas las especificaciones son susceptibles de cambio sin previo aviso.

Velocidad de impresión de fotos sin márgenes de 10 x 15 cm con calidad de laboratorio fotográfico basada en la configuración del controlador estándar con ISO/JIS-SCID N2 en La velocidad de impresión de documentos son los valores medios de ESAT en pruebas de categoría de equipos de oficina para el modo a una cara, ISO/IEC 24734, excluyendo el La velocidad de impresión puede variar según factores como la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, la cobertura de la página, el tipo de papel, etc., y no tiene en cuenta el tiempo de procesamiento de datos en el equipo anfitrión.

El rendimiento de la tinta puede variar según los textos o fotos que se impriman, el software que se utilice, el modo de impresión y el tipo de papel. Para obtener información sobre rendimiento, visite www.canon.es/ink/yield.

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales propiedad de sus respectivas compañías.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Para obtener más información sobre ChromaLife100+, visite www.canon-europe.com/chromalife100.

Notas a pie de página

[1] Las gotas de tinta pueden situarse con una precisión mínima de 1/4800 pulgadas.

[2] Rendimiento declarado según ISO/IEC 24711. Valores obtenidos en impresión continua.

[3] Impresión de fotografías estándar de Canon en Papel Foto Alto Brillo II de 10 x 15 cm continuamente con la configuración predeterminada y el controlador de impresora Windows Vista en impresión sin márgenes y con galería de fotos Windows Vista Home Premium. El rendimiento declarado se ha determinado según el método estándar de Canon relativo a ISO/IEC 24711.

[4] Al imprimir el modelo ISO/JIS-SCID N2 en papel normal A4 con los valores predeterminados.