

you can
Canon

CLC5151
Línea de producto color

Producción en color en alta velocidad

La CLC5151 proporciona tiradas en color con una impresionante velocidad de 51 páginas por minuto. Sus extraordinarias prestaciones de producción permiten flujos de trabajo de gran eficiencia y opciones avanzadas de acabado, haciendo de la CLC5151 la solución idónea para entornos de alta producción que requieren los mejores resultados.



COLOUR CLC5151

51 páginas
por minuto

Alta productividad a 51 ppm en color y blanco y negro

Impresiones en color soberbias y consistentes, con **acabado profesional**

Manejo versátil del papel mediante 6 formas de alimentación simultáneas

Acabado avanzado incluyendo creación de cuadernillos de hasta 305 x 457mm

Panel de operaciones táctil a todo color

Proceso potente de los ficheros y **gestión de trabajos**

Integración y flexibilidad en el flujo de trabajo de preimpresión

Integración
y flexibilidad

**Calidad y alto
rendimiento para
los profesionales
de impresión.**

Especificaciones CLC5151

Tipo Sistema de imagen Sistema de revelado Sistema de fijación CPU Memoria servidor de imagen MEAP Interface Tiempo primera copia Tiempo de calentamiento Originales Tamaño máximo originales	Sistema de imagen digital color multifuncional Transferencia láser electrostática Sistema seco bicomponente Sistema de fijación por correa doble Procesador dual Canon, 666MHz & 400MHz Standard 1024MB, 80GB HDD Sí Standard Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T) 6.2 seg. B&N 8.0 seg todo color Max 4min Hojas, libros y objetos sólidos (hasta 2 Kg) A3																		
TAMAÑOS COPIA Cassette Alimentación manual Servidor de imagen Buzones Reserva de copia	A5R - A3+ (305 x 457mm) A5R - SRA3 (320 x 450mm) 80GB Máx 100 buzones 10 trabajos																		
RESOLUCION Lectura Copia Impresión Medios tonos Ajuste de densidad	600 x 600dpi 600 dpi x 600 dpi (color & b/n) Hasta 2400 dpi equivalente x 1200 dpi (PS/UFR II), 2400 dpi equivalente x 600 dpi (PCL) 256 gradaciones Exposición automática/manual																		
VELOCIDAD MOTOR Papel Cara Una cara Auto Duplex Transparencia	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo papel</th> <th>Velocidad copia A4</th> <th>Velocidad copia A3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Papel normal (64-105gsm)</td> <td>51</td> <td>25.5</td> </tr> <tr> <td>Papel grueso (106-253gsm)</td> <td>25.5</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>Papel normal (64-105gsm)</td> <td>21.5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Alimentación manual</td> <td>11 BN, 9.5 C(A4)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cassette</td> <td>11 BN, 9.5 C(A4)</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo papel	Velocidad copia A4	Velocidad copia A3	Papel normal (64-105gsm)	51	25.5	Papel grueso (106-253gsm)	25.5	12.5	Papel normal (64-105gsm)	21.5	10	Alimentación manual	11 BN, 9.5 C(A4)	-	Cassette	11 BN, 9.5 C(A4)	-
Tipo papel	Velocidad copia A4	Velocidad copia A3																	
Papel normal (64-105gsm)	51	25.5																	
Papel grueso (106-253gsm)	25.5	12.5																	
Papel normal (64-105gsm)	21.5	10																	
Alimentación manual	11 BN, 9.5 C(A4)	-																	
Cassette	11 BN, 9.5 C(A4)	-																	
Duplex (Auto) Duplex (Manual)	A5R/A4R/A4/A3/305 x 457mm, 64-209gsm Soporte desde depósito/ Cassette A5R/A4R/A4/A3/305 x 457mm, 64-253gsm																		
AMPLIACION Modo estándar Reducción predeterminada Ampliación predeterminada Modo zoom Múltiples copias/impresiones	100% 25%, 50%, 70%, 141%, 200%, 400% 25% - 400% (en incrementos del 1%) 1 a 9999																		
SUMINISTRO DE PAPEL Standard Opcional Max. Total Gramajes de papel Dimensiones Peso Necesidades de potencia Consumo de potencia	Doble cassette universal de 550 hojas (hasta 305 x 457mm) (1100 hojas de 80 g/m ²) Alimentación manual (hasta 320 x 457mm) (100 hojas de 80 g/m ²) Opcional Doble cassette universal de 550 hojas (CST Feeding Unit Z-1) (hasta 305 x 457mm) (1,100 hojas de 80 g/m ²) Depósito de papel Y1 - 2,700 hojas A4 de 80 g/m ² = 5,000 hojas de 80 g/m ² 64 a 209 g/m ² (Cassettes) 64 a 253 g/m ² (alimentación manual) 888mm x 620mm x 850mm (con lectora-F1) 134kg (con lectora-F1) 240V, 6A, 50Hz/60Hz 1.5kw max																		
KIT ENVIO UNIVERSAL COLOR-F1 (OPCIONAL) Velocidad lectura Resolución de lectura Destinos Libreta de direcciones Formato de ficheros	Especificaciones envío (estándar) A4 70 ipm 300dpi (Color/B&N) con DADF 100dpi, 150dpi, 200 x 100dpi, 200dpi, 200 x 400dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi E-Mail/Internet FAX(SMTP), PC(SMB,FTP,NCP), iWDM, WebDAV LDAP, Local(Max.1800) TIFF sencillo, JPEG, PDF TIFF multipágina, PDF																		
LECTORA -E1 (OPCIONAL: LECTORA + CUBIERTA) Resolución de lectura Dimensiones (H x W x D) Peso	hasta 600 x 600dpi 151mm x 576mm x 552mm (cubierta) 104 mm x 586 mm x 565 mm 15kg																		
LECTORA-F1 (OPCIONAL: LECTORA + DADF) Resolución de lectura Velocidad de lectura Tamaño de originales Tamaño y gramaje originales Dimensiones (H x W x D) Peso	hasta 600 x 600dpi 51ipm (600dpi), 70ipm (300dpi) A5 - A3 1 cara: 42-128gsm 2 caras: 50-128gsm 151mm x 576mm x 552mm (alimentador) 104mm x 586mm x 565mm (escáner) 29kg																		
PEDESTAL-E1 (OPCIONAL) Dimensiones (H x W x D) Peso	312mm x 620mm x 705mm 24 kg																		

UNIDAD CASSETTE -Z1 (OPCIONAL) Número de cassettes Capacidad papel Tamaños admitidos Gramajes admitidos Dimensiones (H x W x D) Peso	2 cassettes universales ajustables carga frontal 2 x 550 hojas A5R a 305 x 457 mm 64 - 209 g/m ² 312mm x 620mm x 705mm 30 kg
DEPOSITO PAPEL-Y1 (OPCIONAL) Tamaño de papel Gramaje de papel Capacidad Dimensiones (H x W x D) Peso	A4 64 - 209 g/m ² 2,700 hojas de 80 g/m ² 432mm x 324mm x 591mm 30 kg
FINISHER-X1 (OPCIONAL) Número de bandejas Tamaños de papel Gramajes de papel Capacidad máx (por bandeja) Modo grapado Cartucho grapas Dimensiones (H x D x W) Peso	Una A5R - A3 y 305 x 457mm 64 a 253 g/m ² 1,000 hojas (A4) 500 hojas (A3) 30 hojas (A4) 15 hojas (A3) Grapas-J1 (3 Cartuchos/caja; 5000 grapas/cartucho) 727mm x 412 mm x 608 mm 16 kg
FINISHER-W1 (OPCIONAL) Número de bandejas Tamaños de papel Gramajes de papel Capacidad bandejas Capacidad grapado Cartucho grapas Dimensiones (H x D x W) Peso	Dos + bandeja no recogida A5R a A3 y 305 x 457mm 64 a 253 g/m ² - Bandeja recogida: 250 hojas (A4, A5R), 125 hojas (305 x 457mm, A3, A4R) - Bandeja superior: 1.300 hojas (A4, A5R), 650 hojas (305 x 457mm, A3, A4R) - Bandeja inferior: 2.450 hojas (A4), 1.700 hojas (A5R), 650 hojas (305 x 457mm, A3, A4R) 50 hojas (A4 / 80gsm), 30 hojas (A3 / 80gsm) Grapas-E1 (3 cartuchos/caja; 5000 grapas/cartucho) 1174mm x 679mm x 656mm 50 kg
SADDLE FINISHER-W2 (OPCIONAL) Número de bandejas Tamaños de papel Gramajes de papel Capacidad bandejas Capacidad grapado Especificaciones cuadernillos Tamaños de papel Gramajes de papel Cartucho grapas Dimensiones (H x W x D) Peso	Dos + bandeja no recogida A5R to A3 and 305 x 457mm 64 a 253 g/m ² - Bandeja recogida: 250 hojas (A4, A5R), 125 hojas (305 x 457mm, A3, A4R) - Bandeja superior: 1.300 hojas (A4, A5R), 650 hojas (305 x 457mm, A3, A4R) - Bandeja inferior: 2.450 hojas (A4), 1.700 hojas (A5R), 650 hojas (305 x 457mm, A3, A4R) 50 hojas (A4 / 80gsm), 30 hojas (A3 / 80gsm) A4R, A3, 305 x 457mm 64 a 80gsm (15 hojas), 80 a 105gsm (10 hojas) Grapas-D3 (2 cartuchos/caja; 2000 grapas/cartucho) Grapas-J1 (3 cartuchos/caja; 5000 grapas/cartucho) 679mm x 656mm x 1174mm 73kg
COLOUR NETWORK PRINTER UNIT H1 (OPCIONAL) PDL CPU Memoria Disco duro Interface Resolución Opciones	PCL5c, Post Script3 CelronM 1.5GHz 256MB(Std)+256MB(Opcional) 80GB 10/100/1000 Base-T 1200dpi x 1200dpi(solo texto), 600dpi x 600dpi Memoria 256MB, Secure Erase Ver1.0, Impose 2.6, Hot Folder 2.0
COLOURPASS-GX100/ PDL CPU Memoria Disco duro Interface Resolución Opciones	Post Script3 Intel Pentium IV, 3.2GHz 1GB (Std)+1GB (Opcional) 160GB 10/100/1000 Base-T 1200dpi x 1200dpi(solo texto), 600dpi x 600dpi Memoria 1GB, Kit artes gráficas Ver2.0, kit artes gráficas Premium Ver2.0, Impose 2.6, kit producción impresión, disco duro móvil -B1
OTROS ACCESORIOS: Placa fax Super G3- V1, Kit seguridad iR -A2, placa expansión seguridad-A1, Software acceso Web-E1, Marca de agua segura-A1, kit envío universal PDF prestaciones avanzadas -A1, kit envío universal PDF seguridad avanzada-A1, kit firma digital PDF-A1, Unidad sellado-A1, cartucho tinta sello-B1, bandeja de copia-N1, bandeja de copia-M1, unidad taladradora-AG1/AJ1/AK1, accesorio apertura ADF-A1, kit software operador remoto-A2, kit guía audio-A2, iR 512MB Expansion RAM-C1, bandeja de documentos -J1, unidad llave control-A2, lector de tarjetas-D1, tóner C-EXV 16.	
Canon recomienda el uso de soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Rogamos consulte la compatibilidad de soportes de impresión (papel) para ver cuáles son los recomendados. Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos estándar de test de Canon. Este catálogo y las especificaciones se han desarrollado con antelación a la fecha de lanzamiento del producto *Las especificaciones finales están sujetas a cambio sin previo aviso.* y *. Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas registradas y/o propiedad de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.	



Conforme al programa internacional Energy Star como MFP y copiadora



El logo Canon's GENUINE implica calidad y máximo rendimiento



POWERED BY



Business Solutions Developer Programme

you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Canon España, S.A.
C/Joaquín Costa, 41
28002 Madrid
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17

Para más información
llame a nuestra línea directa

LÍNEA
901 301 301
DIRECTA

Spanish Edition 0065W596
© Canon Europa N.V., 2006 (0906)



Canon
Europe 1998-2006
Conservation Partner