

LV-WX300USTi

Proyector de ultra corta distancia WXGA compacto y portátil con funciones interactivas

Compacto y portátil, el proyector de ultra corta distancia LV-300USTi ofrece resolución WXGA nativa y funciones interactivas, por lo que es idóneo para proyectar imágenes nítidas de gran tamaño en salas de reuniones y aulas de pequeño tamaño.



- Proyector de ultra corta distancia compacto y portátil con un peso de tan solo 5 kg
- Aumenta la implicación del público con funciones interactivas para un máximo de 4 bolígrafos infrarrojos o un dedo con el módulo táctil adicional
- Excelente capacidad de proyección de imágenes de 100 pulgadas a una distancia de tan solo 445 mm
- Panel DLP con resolución WXGA nativa (de 1280 x 800 píxeles) y relación de aspecto de 16:10
- Disfruta de una luminosidad de 3.000 lúmenes y una relación de contraste de 2300:1
- Corrección trapezoidal vertical +/-40°
- Duración de la lámpara de hasta 8.000 horas y solo 29 dBA en modo Eco
- Ajuste de color de 6 ejes con ajuste de color de pantalla avanzado
- 2 altavoces integrados de 10 W
- 2 puertos HDMI y puerto de red RJ-45

Gama de productos



LV-WX300USTi



LV-WX300UST



LV-WX300

LV-WX300USTi

LV-WX300UST

LV-WX300

LV-X300

LV-S300

Canon

Especificaciones técnicas

PANEL		PUERTOS Y CONECTORES	
Tipo	Chip DLP™	RGB digital / Entrada 1 de RGB analógica	HDMI™ V1.3 x 2 (con Deep Colour)
Tamaño y número	Diagonal de 0,65", chip único	Entrada 1 de RGB analógica	Mini D-Sub de 15 patillas (vídeo por componentes mediante cable opcional / SCART-RGB mediante cable opcional)
Formato	16:10	Entrada 2 de RGB analógica	Mini D-Sub de 15 patillas (compartido con salida de RGB)
Resolución nativa	1280 x 800 (WXGA), 1.024.000 píxeles	Salida RGB analógica	Mini D-Sub de 15 patillas (compartido con entrada 2 de RGB)
ÓPTICA		Entrada S-Video	Mini DIN de 4 patillas
Tipo de lámpara	230 W	Entrada de vídeo compuesto	Mini DIN de 4 patillas
Número F del objetivo y longitud focal	F2.5; f=5,1 mm	Entrada de audio 1	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (entrada 1 para RGB)
Control y aumento del zoom	1,0x fijo	Salida de audio 2	Entrada para vídeo RCA (izqda./dcha.)
Control del enfoque	Manual	Puerto USB	Miniclavija estéreo de 3,5 mm (nivel variable)
IMÁGENES Y AUDIO		Puerto de servicio / Control del proyector	USB tipo B y mini B
Luminosidad	3.000 lúmenes (2.500 en modo Eco)	Puerto de red	Mini D-Sub de 9 patillas (RS232c)
Uniformidad de la luminosidad	75 %	Funciones interactivas	RJ-45
Relación de contraste	2300:1	MECANISMOS	USB mini B
Cobertura de distancia de proyección	28,2 cm – 44,5 cm (28,2 cm para una imagen de 80 pulgadas)	Mecanismo de elevación frontal	1 pie giratorio (ajuste preciso)
Tamaño de la pantalla	80" – 100" (1,29 m x 0,81 m – 2,15 m x 1,35 m)	Mecanismo de elevación trasero	2 pies giratorios
Formato de proyección	0,35:1	OTROS PARÁMETROS	
Rango de la corrección de la distorsión trapezoidal	Vertical: Manual +/-40°	Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	287,7 mm x 186 mm x 374,5 mm (incluidas protuberancias)
Compatibilidad RGB digital	UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA	Peso	5 kg
Compatibilidad RGB analógica	UXGA / SXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / Mac	Fuente de alimentación	100-120 / 200-240 V CA, 50/60 Hz
Sistemas de escaneo de vídeo digital	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i	Consumo eléctrico	Modos – Normal: 310 W / Eco: 260 W
Sistemas de escaneo de vídeo de componentes	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 480i	Nivel de ruido	En espera: (LAN activada/desactivada) 6 W / 0,5 W
Sistemas de color Video / S-Video	PAL B/G/H/I, / NTSC / NTSC4.43 / SECAM	Entorno de funcionamiento	Modos - Normal: 33 dBA / Eco: 29 dBA
Modos de reproducción	Presentación, Estándar, sRGB, Vídeo, Usuario 1 y 2	Entorno de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C
Mejora de la imagen	Reproducción de color de 10 bits (1.070 millones de colores)	Garantía	De -10 °C a +60 °C
Altavoz incorporado	10,0 W x 2 RMS		3 años

Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon, salvo que se indique lo contrario.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

LV-WX300USTi

Proyector de ultra corta distancia WXGA compacto y portátil

Compacto y portátil, el proyector de ultra corta distancia LV-300USTi ofrece resolución WXGA nativa y funciones interactivas, por lo que es idóneo para proyectar imágenes nítidas de gran tamaño en salas de reuniones y aulas de pequeño tamaño.

Fecha de inicio de venta: Junio de 2015



Detalles del producto:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP Recomendado (IVA incl.)
Proyector multimedia LV-WX300USTi (E)	0647C003AA	4549292040746	<Introduzca el precio de distribución recomendado>

Accesorios opcionales:

Nombre del producto	Código Mercury	Código EAN	PVP Recomendado (IVA incl.)
Mando a distancia LV-RC09 (con puntero Láser)	0742C001AA	4549292044928	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Mando a distancia LV-RC10 (igual al suministrado en el embalaje)	0748C001AA	4549292044935	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Lámpara de proyector LV-LP41	0740C001AA	4549292046663	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Complemento para pared LV-WL02	0747C001AA	4549292044911	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Bolígrafo interactivo LV-IP01 (2 unidades) (iguales a los suministrados en el embalaje)	0883C001AA	4549292048490	<Introduzca el precio de distribución recomendado>
Módulo táctil LV-FM01	0884C001AA	4549292048506	<Introduzca el precio de distribución recomendado>

LV-WX300USTi

Proyector de ultra corta distancia WXGA compacto y portátil

Compacto y portátil, el proyector de ultra corta distancia LV-300USTi ofrece resolución WXGA nativa y funciones interactivas, por lo que es idóneo para proyectar imágenes nítidas de gran tamaño en salas de reuniones y aulas de pequeño tamaño.



Información de medidas / logística:

Nombre del producto	Código Mercury	Tipo de paquete	Descripción del paquete	Cantidad por paquete	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso neto (kg)	Peso bruto (kg)
Proyector multimedia LV-WX300USTi (E)	0647C003AA	EA	Unidad	1	374	287	186	Aprox. 5,0	NA
		CT	Caja	1	430	510	280	NA	Aprox. 5,5

Contenido del embalaje

- Proyector multimedia LV-WX300USTi
- Mando a distancia
- Cable de alimentación eléctrica de CA
- Cable (VGA) de ordenador
- Guía de inicio rápido (libro)
- Manual del usuario (Multi, CD-ROM)
- Libro de garantía (E)
- Precauciones para la conexión HDMI
- CD de aplicaciones interactivas
- Bolígrafo interactivo
- Cable USB